

循環精製装置付グローブボックス GBesta

ラインナップ

グローブ ボックス タイプ	グローブ 厚み0.4mm (本)	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	
片面型	2	1,220	750	900	
	3	1,500			
	4	1,800			
	4	2,440			
対面型	4	1,220	1,000		
	6	1,500			
	8	1,800			
	8	2,440			

(全高：約2,000mm)



●オプション：テーブルタップ2個口
別途電源は用意ください

基本仕様

項 目	仕 様
パスボックス	φ360×L600 (mm)
ミニパスボックス	φ149×L300 (mm)
センサー	露点計、酸素濃度計
酸素除去	Cu
水分除去	モレキュラシーブ
カラムライン	シングル
集塵フィルター	循環ガス入口側 (ボックス内)
有機溶剤トラップ フィルター付き	循環ガス出口側 (ボックス内)

精製能力 (グローブボックス吸入口)
水分濃度：1ppm以下 (露点-76℃以下)
酸素濃度：1ppm以下

- ・標準装備：棚、フットスイッチ
サービスポート (4~8個)
- ・タッチパネルの言語はすべて英文
- ・有機溶剤トラップ、集塵フィルターは
パスボックス経由で交換作業可能
- ・電源電圧：単相 100V±10% 1.5kVA
3Pコンセント
(専用電源ブレーカー要)