

# ジルコニウムるつぼ (Low Form, Cover)



Zirconium exhibits superb corrosion resistance in most organic and inorganic acids, salt solutions, strong alkalis and a few molten salts. The passive oxide film (corrosion barrier) is stable in both reducing and oxidizing conditions. Zirconium is excellent in both acid and base solutions. The temperature limit for use in air is about 450°C to 500°C.

| ZIRCONIUM LOW FORM                      |                      |     |                         |     |                    |    | CRUCIBLE                 |                   | COVER          |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------|----|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| CAPACITY<br>ML                          | TOP DIA<br>IN.    MM |     | BOTTOM DIA<br>IN.    MM |     | DEPTH<br>IN.    MM |    | PART<br>NUMBER           | PRICE EA<br>US \$ | PART<br>NUMBER | PRICE EA<br>US \$ |
| 15                                      | 1.41                 | 36  | 1.26                    | 32  | 0.90               | 23 | 10-0015LF                | \$61.00           | 10-0015LC      | \$18.73           |
| 20                                      | 1.41                 | 36  | 1.27                    | 32  | 1.27               | 32 | 10-0020LF                | \$57.25           | 10-0015LC      | \$18.73           |
| 25                                      | 1.85                 | 47  | 1.58                    | 40  | 0.90               | 23 | 10-0025LF                | \$60.21           | 10-0025C       | \$19.47           |
| 35                                      | 1.85                 | 47  | 1.58                    | 40  | 1.18               | 30 | 10-0035LF                | \$62.84           | 10-0025C       | \$19.47           |
| 45                                      | 1.85                 | 47  | 1.58                    | 40  | 1.38               | 35 | 10-0045LF                | \$66.37           | 10-0025C       | \$19.47           |
| 55                                      | 1.85                 | 47  | 1.58                    | 40  | 1.64               | 42 | 10-0055LF                | \$69.84           | 10-0025C       | \$19.47           |
| 75                                      | 2.02                 | 51  | 1.75                    | 44  | 1.67               | 42 | 10-0075LF                | \$79.86           | 10-0075C       | \$22.70           |
| 100                                     | 2.34                 | 59  | 2.07                    | 53  | 1.81               | 46 | 10-0100LF                | \$102.01          | 10-0100C       | \$24.73           |
| 250                                     | 3.27                 | 83  | 2.83                    | 72  | 2.36               | 60 | 10-0250LF                | \$137.04          | 10-0250C       | \$37.28           |
| 500                                     | 4.01                 | 102 | 3.51                    | 89  | 2.61               | 66 | 10-0500LF                | \$212.99          | 10-0500C       | \$47.55           |
| 1000                                    | 6.00                 | 152 | 5.67                    | 144 | 3.75               | 95 | 10-1000LF                | \$358.68          | 10-1000LC      | \$118.64          |
| 1500                                    | 6.00                 | 152 | 5.67                    | 144 | 3.90               | 99 | 10-1500LF                | \$569.58          | 10-1000LC      | \$118.64          |
| Above sizes and capacities approximate. |                      |     |                         |     |                    |    | Standard thickness .035" |                   |                |                   |

2024 年 1 月ご発注分より適用（ユーザー価格）。

単価は、FOB 価格（オレゴン、アメリカ）で、メーカーより、アナウンスなく変動する可能性があります。

円価格（ユーザー価格）は、US\$ x 為替 x 個数 + 送料となります。表面仕上品（Acid Etch）は、US\$7/1 部品必要となり、御発注時に明記が必要です。

送料の目安は、50 個まで、概算 40,000 円、100 個まで、概算 68,000 円。その他経費として、海外送金手数料が、約 5,000 円かかります。

見積書にて、正式価格はお知らせします。商社様は、担当者まで、ご相談ください。